



LOOP 2

SL-LD140RC

Design Pat. Pending
Copyright © 2015 CATEYE Co., Ltd.
SLLD140RCR-151109 3



1 NABÍJENÍ



ZPŮSOB ZAVŘENÍ KRYTKY DOBÍJECÍHO KONEKTORU



2 MONTÁŽ SVĚTLA

Bezpečně upevněte do požadované pozice.



! Před prvním použitím světla si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte světlo s poškozeným pryžovým páskem.
- Zastavte, pokud budete potřebovat přepnout režim svícení.
- Světlo nenechávejte v dosahu dětí.
- Ujistěte se, že je kryt světla správně uzavřen, aby byla zachována jeho vodotěsnost.
- Dobíjení, vybíjení a skladování baterií za vysokých teplot může mít za následek jejich rychlé vybití nebo poškození. Nenechávejte baterie v autě nebo v blízkosti topení.
- Světlo je kompletně voděodolné a může se používat za deště. Přesto jej záměrně neponořujte do vody.

⚠ DOPORUČENÍ PRO DOBÍJENÍ

- Doporučujeme používat 500+mA (USB2.0) USB nabíječku.
- Baterie dobíjejte v prostředí s teplotou 5 až 40C.
- Před připojením konektoru jej vyčistěte.
- Během dobíjení ponechte světlo v klidu a netřeste s ním.
- Pokud je počítač ve spánkovém režimu nabíjení nefunguje.
- Zkontrolujte, správné umístění krytky konektoru poté co dokončíte nabíjení a odpojíte dobíječku.
- Čas nabíjení a svícení jsou přibližné hodnoty a mohou se lišit v závislosti na podmínkách použití světla a způsobu nabíjení.
- Pokud se výdrž baterie znatelně sníží, přestože byla správně dobíjena, je pravděpodobné, že se blíží ke konci její životnosti. Zlikvidujte baterii podle "ZPŮSOB LIKVIDACE".

⚠ JAK SKLADOVAT

Neskladujte plně nabitá baterie. Baterie skladujte na chladném a suchém místě. Při dlouhodobém skladování je důležité, abyste baterii každých 6měsíců nechali 10min dobít.

⚠ ZPŮSOB LIKVIDACE


Ze světla určeného k likvidaci vyjměte baterii a světlo i baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



3 POUŽÍVÁNÍ SVĚTLA

Po zapnutí světla se automaticky zapne poslední použitý režim svícení.

Stisknout



Stisknout a podržet

OFF ↔ ON

Stisknout

Přepínání režimů

Svícení

↔ Stisk ↔

Blikání

Přibl.
2.5 h

Přibl.
10 h

SPECIFIKACE

Baterie : Dobíjecí Lithium-ion (80mAh)
Pracovní teplota : -10 až 40C
Rozměry : 28 x 28 x 27mm / 18g (včetně baterie)
* Specifikace a design se může změnit bez předchozího upozornění.

NÁHRADNÍ DÍLY

5441621



Pryžový pásek s háčkem

OMEZENÁ ZÁRUKA

Záruka 2 roky: vztahuje se pouze na světlo
Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude příslušná část zadarmo opravena nebo vyměněna. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte, vyplňte své jméno, adresu, datum nákupu, nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu a vše zašlete prodejci, u kterého jste světlo zakoupili. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu prodejci hradí osoba vyžadující servis, po opravě Vám bude světlo zasláno zpět.

CATEYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi
Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041
Japan
Attn : CATEYE Customer Service
Section
Phone : (06)6719-6863
Fax : (06)6719-6033
E-mail : support@cateye.co.jp
URL : http://www.cateye.com

[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200,
Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free : 800.5.CATEYE
Fax : 303.473.0006
E-mail : service@cateye.com